
A 4	三 角 法	W/T(g)	9 0

SHマーク(スーパーハイビジョン受信マーク)は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。

RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する当社独自のマークです。



SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	10.5	10.0	11.0	12.5	15.0	17.0	19.0
端子間結合損失(dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
V.S.W.R. (以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

※出力→入力端子方向のみ電流通過可能
(DC15V専用)です。
※電流通過容量(DC15V, 0.5A以下)
※使用温度範囲 −10〜+40℃

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
3	固定用木ネジ	鉄	3価クロメート	2	
2	F座接栓一体型ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	銘板	白コート	ラミネート	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 20・05・30	SCALE FREE	DWG. NO 0212261-164
名称	新4K8K衛星放送対応6分配器 (全端子電流通過型)	承認	検図	設計
型名	CSD−K776G	工藤	工藤	三上

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.