



A 4	三 角 法	W/T(g)	1 8 0

SHマーク（スーパーハイビジョン受信マーク）は、BS・110度CS右左旋放送受信帯域に対応した機器のうち、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、一定以上の性能を有するスーパーハイビジョン衛星放送受信に適した衛星アンテナ、受信システム機器に付与されるシンボルマークです。









本体ケース内部

SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	4.3	4.0	4.3	5.0	6.5	7.0	8.0
端子間結合損失(dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
V.S.W.R. (以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

※出力1，2→入力方向のみ電流通過可能
　通電容量
　（DC15V，0.5A以下）
※入出力インピーダンス　75Ω（F形）
※使用温度範囲　－20～＋50℃
※壁面へ取付ける場合は、本体カバーを開けて、
　2本の木ねじで取付けてください。

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
9	出力端子1，2	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	2	電流通過端子
8	入力端子	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	1	
7	木ネジ	鋼	三価クロメート	2	±3.1×13
6	コの字ボルト	鋼	三価クロメート	1	M4×63×76.5
5	蝶ナット	鋼	三価クロメート	2	高型M4
4	マスト保持金具	SPCC	三価クロメート	1	t：1.6
3	銘板	白コート	ラミネート	1	
2	本体カバー	PP		1	白色
1	本体ケース	PP		1	青色

図種	外観図・仕様書	DAY 19・09・11	SCALE FREE	DWG. NO 0212265－163
名称	新4K8K衛星放送対応用 屋外用2分配器（全端子電流通過型）	承認	検図	設計
型名	HDS－K72FG	工藤	工藤	新藤

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.