
A４	第三角法	W/T(g)	１５５

HSマーク(ハイシールドマーク)は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。

RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する当社独自のマークです。



〖分配器〗　　〖付属ケーブル〗

SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
分配損失 (dB以下)	4.8	4.5	4.8	5.5	6.5	7.5	8.0
端子間結合損失(dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
V.S.W.R. (以下)	2.5	1.8	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

※付属の入力ケーブル2mのＳＰＥＣ値は含まれておりません。
※出力→入力端子方向のみ電流通過可能
（ＤＣ１５Ｖ専用）です。
※電流通過容量（ＤＣ１５Ｖ，０.５Ａ以下）
※使用温度範囲　－１０～＋４０℃

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
7	中心コンタクト	真鍮	金メッキ	4	φ０.８
6	ローレット加工接栓	真鍮	金メッキ	2	
5	ケーブル	ＰＶＣ		3	S-2.5C-FB
4	本体ケース	ＡＢＳ		1	黒色
3	Ｆ形接栓座	亜鉛	金メッキ	1	
2	Ｆ形接栓	真鍮	金メッキ	1	
1	Ｌ形プラグ	真鍮	金メッキ	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 20・05・12	SCALE FREE	DWG. NO 0212285-171
名称	新４Ｋ８Ｋ衛星放送対応２.５Ｃケーブル付分配器(出力０.５ｍ＋入力２ｍ)	承認	検図	設計
型名	２ＨＤＡ－Ｋ７２Ｇ－２０ＢＰ	工藤	工藤	三上

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.