
A 4	三角法	W/T(g)	45

HSマーク（ハイシールドマーク）は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。



SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	1.6	1.3	1.5	2.0	3.5	3.5	4.5
結合損失 (dB以下)	11.8	11.5	11.8	12.0	13.0	14.0	15.0
逆結合損失 (dB以上)	15	25	20	18	18	16	16
端子間結合損失 (dB以上)	—	—	—	—	—	—	—
V.S.W.R. (以下)	2.5	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5	2.5

※入力－出力間電流通過
通電容量
（AC30V,1A／DC15V, 0.8A以下）
※使用温度範囲 －10～+40℃

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
3	固定用木ネジ	鉄	3価クロメート	2	
2	F座接栓一体型ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	銘板	白コート	ラミネート	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 19·09·11	SCALE FREE	DWG. NO 0311140-152
名称	新4K8K衛星放送対応 1分岐器(電流通過型)	承認	検図	設計
型名	CSC-K171	工藤	工藤	新藤

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.