



SPEC

周波数帯域 (MHz)	10~76	76~300	300~770	1000~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224
挿入損失 (dB以下)	4.5	3.5	4.5	5.5	6.0	6.5	7.5
結合損失 (dB以下)	12.0	11.0	12.0	13.0	15.0	16.5	18.5
逆結合損失 (dB以上)	15	25	20	18	16	16	16
端子間結合損失 (dB以上)	13	20	18	15	15	15	15
電圧定在波比 (以下)	2.5	1.6	1.6	1.8	2.0	2.0	2.5
漏洩電界強度 (dBμV/m)※	—	34以下		40.2以下			

※ 3mの距離において

- ・電流カット型
- ・使用温度範囲：-10~+40℃
- ・インピーダンス：75Ω

3	固定用木ネジ	鉄	3価クロメート	2	
2	F座接栓一体型ケース	Znダイカスト	ニッケルメッキ	1	
1	銘板	ポリエステルフィルム		1	
番号	部 品 名	材 質	仕 上 げ ・ 処 理	個 数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 19.09.13	SCALE FREE	DWG. NO 0311145-172
名称	BL型新4K8K衛星放送対応4分岐器	承認	検 図	設計
型名	WCS-KC4 (BL型式:SH-C4)	工藤	工藤	新藤