
A 4	三角法	W/T(g)	500

HSマーク（ハイシールドマーク）は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。



SPEC

項　　目	UHF	CS・BS-IF
周波数帯域　（MHz）	470～710	950～3224
利　　得　（dB）	25～30	－4以下
適正入力レベル※1（dBμ）	35～63	—
定格出力レベル（dBμ）	93（9波）	—
雑音指数　（dB）	1.0以下	—
入力インピーダンス　（Ω）	75（F形）	75（F形）
出力インピーダンス　（Ω）	75（F形）	
VSWR	2.5以下	2.5以下
相互変調　（dB）	－68以下	—
電　　源	DC 11/15V　40mA　出力端子より受電	
電流通過	出力端子 → CS・BS入力端子　DC11/15V　0.8A以下	
使用温度範囲　（℃）	－20～＋50	

※1　適正入力レベル範囲内であっても入力した電波の品質によっては映らない場合もあります。

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
5	F形接栓座	亜鉛ダイカスト	ニッケルメッキ	3	
4	コの字ボルト	ステンレス		1	M6
3	蝶ナット	ステンレス		2	M6
2	マスト保持金具	ステンレス		2	
1	本体ケース	ステンレス	塗装	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 19・04・09	SCALE FREE	DWG. NO 0511437-171
名称	共同受信用UHFプリアンプ	承認	検図	設計
型名	SKB-U25MC	藤高	藤高	浦部

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.