



SPEC

| 型 名 | 周波数帯域 (MHz) | 10~770 | 770~1489 | 1489~2150 | 2150~2681 | 2681~3224 | 寸法 L (mm) | 質量 (g) |
|-----------|----------------|--------|----------|-----------|-----------|-----------|--------------|-----------|
| 2FL-K10WP | 挿入損失 (dB以下) | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 1000 | 35 |
| 2FL-K20WP | | 1.5 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.8 | 2000 | 50 |
| 2FL-K30WP | | 2.0 | 2.6 | 3.5 | 4.0 | 4.8 | 3000 | 70 |
| 2FL-K50WP | | 2.8 | 3.8 | 4.8 | 5.6 | 6.6 | 5000 | 100 |

※インピーダンス：75Ω（F形）

※使用温度範囲：-10～+40℃

| | | | | | |
|----|---------|-----------|--------|----|-------|
| 5 | 同軸ケーブル | S-2.5C-FB | | 1 | 色:白色 |
| 4 | ブッシュ | PVC | | 2 | 色:白色 |
| 3 | F形コネクタ | 真鍮 | 金メッキ | 1 | HEX11 |
| 2 | 中心コンタクト | 真鍮 | 金メッキ | 2 | φ0.8 |
| 1 | L形プラグ | 真鍮 | 金メッキ | 1 | |
| 番号 | 部 品 名 | 材 質 | 仕上げ・処理 | 個数 | 備 考 |

| | | | | |
|----|---|-----------------|---------------|---------------------------------------|
| 図種 | 外観図・仕様書 | DAY 17.01.23 | SCALE FREE | DWG. NO 0912334-160 |
| 名称 | 4K・8K衛星放送対応2.5Cケーブル (白色)F形コネクタ-L形プラグ | 承認 | 検図 | 設計 |
| 型名 | 2FL-K□□WP | 工藤 | 工藤 | 三上 |
| | | | | サニ電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD. |