
A 4 | 第三角法

RoHS指令対応



SPEC

型　名	周波数帯域（MHz）	10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	寸法L（mm）	質量（g）
2SL-K10WP	挿入損失（dB以下）	1.0	1.5	2.0	2.6	3.2	1000	35
2SL-K20WP		1.5	2.0	2.6	3.2	3.8	2000	50
2SL-K30WP		2.0	2.6	3.5	4.0	4.8	3000	70
2SL-K50WP		2.8	3.8	4.8	5.6	6.6	5000	100

※インピーダンス：75Ω（F形）
※使用温度範囲：－10～＋40℃

番号	部　品　名	材　質	仕上げ・処理	個数	備　考
5	同軸ケーブル	S-2.5C-FB		1	色:白色
4	ブッシュ	PVC		2	色:白色
3	ストレートプラグ	真鍮	金メッキ	1	
2	中心コンタクト	真鍮	金メッキ	2	φ0.8
1	L形プラグ	真鍮	金メッキ	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 17・01・23	SCALE FREE	DWG. NO 0912335-160
名称	4K・8K衛星放送対応2.5Cケーブル(白色)ストレートプラグ－L形プラグ	承認	検図	設計
型名	2SL-K□□WP	工藤	工藤	三上

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.