
A 4 | 第 三 角 法

HSマーク（ハイシールドマーク）は、一般社団法人 電子情報技術産業協会で審査・登録され、衛星テレビジョン放送の中間周波数帯域において、一定以上の遮へい性能を有する機器に付与されるシンボルマークです。



SPEC

型　名	周波数帯域（MHz）	10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	寸法L（mm）	質量（g）
4WR-K07WP	挿入損失（dB以下）	0.4	0.6	0.7	0.9	1.0	700	55
4WR-K10WP		0.4	0.7	0.9	1.1	1.3	1000	70
4WR-K15WP		0.6	0.8	1.2	1.6	1.8	1500	90
4WR-K20WP		0.8	1.2	1.6	2.0	2.3	2000	110
4WR-K30WP		1.0	1.4	1.8	2.2	2.5	3000	150
4WR-K50WP		2.0	2.8	3.2	3.6	3.8	5000	230

※インピーダンス：75Ω（F形）
※使用温度範囲：－10～＋40℃

番号	部　品　名	材　質	仕上げ・処理	個数	備　考
3	同軸ケーブル	S-4C-FB		1	色:白色
2	カシメリング	黄銅	金メッキ	2	
1	らくらくコネクタ	黄銅	金メッキ	2	φ0.8ピン付

図種	外観図・仕様書	DAY 19・01・07	SCALE FREE	DWG. NO 0912341-171
名称	新4K8K衛星放送対応らくコネ付加工ケーブル(白色) 両端らくコネ	承認	検図	設計
型名	4WR-K□□WP	工藤	工藤	三上

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.