
A４ 第三角法



SPEC

型　名	周波数帯域（MHz）	10~770	770~1489	1489~2150	2150~2681	2681~3224	寸法L（mm）	質量（g）
4LR-K07WP	挿入損失（dB以下）	0.4	0.8	1.0	1.3	1.5	700	60
4LR-K10WP		0.5	0.9	1.1	1.4	1.6	1000	75
4LR-K15WP		0.7	1.2	1.4	1.7	1.9	1500	95
4LR-K20WP		0.8	1.3	1.7	2.0	2.3	2000	115
4LR-K30WP		1.0	1.7	2.0	2.2	2.5	3000	155
4LR-K50WP		2.0	2.8	3.2	3.6	3.8	5000	235

※インピーダンス：７５Ω（Ｆ形）
※使用温度範囲：－１０～＋４０℃

番号	部　品　名	材　質	仕上げ・処理	個数	備　考
5	同軸ケーブル	S-4C-FB		1	色:白色
4	カシメリング	黄銅	金メッキ	1	
3	らくらくコネクタ	黄銅	金メッキ	1	φ0.8ピン付
2	ブッシュ	ＰＶＣ		1	色:白色
1	Ｌ形プラグ	黄銅	金メッキ	1	φ0.8ピン付

図種	外観図・仕様書	DAY 19・09・30	SCALE FREE	DWG. NO 0912342-171
名称	新４Ｋ８Ｋ衛星放送対応らくコネ付加工ケーブル(白色) Ｌ形プラグ－らくコネ	承認	検図	設計
型名	4LR-K□□WP	工藤	工藤	三上

サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.