



【壁面取付金具】

項 目		仕 様
R F 入 力	入 力 信 号	地上デジタルテレビジョン放送信号(フルセグ)
	受信チャンネル	U13~U52chの内、任意の1ch(470~710MHz)
	入力レベル範囲 (dBμV)	50~81(フルセグ値)
	入力時刻精度 (ms)	±500(ARIB規格)
制 御 インターフェース	LANインターフェース	1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T
	対応プロトコル	NTPv3, NTPv4, SNTPv3, SNTPv4
本体遅延 (ms)		±30以内
耐衝撃波		±2kV 1.2/50μs(8/20μs) (IEC61000-4-5規格)
電源電圧		AC100V:50/60Hz
消費電力 (W)		6.0
使用温度範囲 (℃)		0~+40(結露なきこと)

※地上デジタルテレビジョン放送に含まれる時刻情報(TOT)は、ARIBの運用規格により、受信機に入力された時点で日本標準時(JST)の時刻に合うよう送信され、その精度は±500msとなっています。

※時刻情報(TOT)未取得時のタイムサーバー停止機能設定 [enable または disable] (出荷時はenable)

9	壁面取付金具	アルミニウム		2	
8	ゴム足			4	
7	LANジャック	黄銅	ニッケルメッキ	1	
6	F形接栓座	黄銅	ニッケルメッキ	1	
5	電源コード			1	約1.0m
4	操作ボタン	合成樹脂		5	
3	表示パネル			1	
2	本体カバー	鉄鋼	塗装	1	
1	本体ケース	アルミニウム		1	
番号	部 品 名	材 質	仕上げ・処理	個数	備 考

図種	外 観 図 ・ 仕 様 書	DAY 24.05.16	SCALE FREE	DWG. NO 0913430-230
名称	地上デジタル放送受信型 タイムサーバー	承認	検 査	設 計
型名	STS-3100RF	浦部	奈良木	宮崎
SUN 電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO., LTD.				