
A４	三角法	W/T(kg)	約２．０



ＳＰＥＣ

周波数帯域　（ＭＨｚ）	７０～７７０	１０３２～３２２４
伝送波数	７４波	５０波
光出力レベル　（ｄＢｍ）	＋６．５±０．５	
光波長　（ｎｍ）	１５４０～１５６０	
使用ファイバ	シングルモード	
ＲＩＮ　（ｄＢ／Ｈｚ）	－１５０以下	
光出力コネクタ	ＳＣ－ＡＰＣ	
ＲＦ入力レベル　（ｄＢμＶ）	７５	７５
帯域内周波数特性　（ｄＢ）	４以内（※１）	６以内（※１）
入力インピーダンス　（Ω）	７５（Ｆ形）	
入力ＶＳＷＲ	２．０以下	２．５以下
変調度モニタ　（ｄＢ）	指示値	指示値
ＣＳＯ　（ｄＢ）	－４８以下（※１）	—
ＣＴＢ　（ｄＢ）	－５０以下（※１）	—
光出力ＡＬＭ　ＬＥＤ	光出力レベル　＋３ｄＢｍ以下　ＬＥＤ点灯	
アラーム出力・接続条件	無電圧接点出力(DC30V 30mA MAX)　正常時：ショート　異常時、電源断時：オープン	
アラーム出力・動作条件	光出力レベル＋３ｄＢｍ以下　及び　電源電圧断	
電源電圧	ＡＣ１００±１０Ｖ（５０/６０Ｈｚ）	
消費電力	９Ｗ以下	
耐衝撃波試験	±２５ｋＶ（１．２/５０μｓ）ＡＣライン間及びＲＦ入力端子	
使用温度範囲　（℃）	－１０～＋４０	

※１　弊社光受信機との対向性能

・最大伝送損失
　１４．５ｄＢ
・使用光ファイバ
　シングルモード光ファイバ
・弊社測定系による

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
１２	CS･BS-IF変調度調整ﾎﾞﾘｭｰﾑ			１	
１１	CATV変調度調整ﾎﾞﾘｭｰﾑ			１	
１０	電源ランプ			１	緑
９	光出力ｱﾗｰﾑﾗﾝﾌﾟ			１	赤
８	ヒューズホルダ	合成樹脂		１	
７	電源コード			１	約１ｍ
６	アラーム出力端子			１	RJ-45
５	光出力端子			１	SC-APC
４	予備ヒューズ			１	
３	ＲＦ入力	黄銅	ニッケルメッキ	１	Ｆ形
２	変調度モニタ	黄銅	ニッケルメッキ	１	Ｆ形
１	ケースカバー	鋼板	塗装	１	

図種	外観図・仕様書	DAY 18･12･18	SCALE FREE	DWG. NO 1311006-190
名称	新４Ｋ８Ｋ衛星放送対応 壁掛け型光送信機	承認	検図	設計
型名	ＳＯＴ－Ｋ７３２Ｎ	工藤	工藤	藤高

サン電子株式会社
SUN ELECTRONICS CO.,LTD.