



SPEC

定格電流 (A)	DC1.5 (DC48V)
耐電圧 (V)	コンタクト間1,000 DC/AC1分間、コンタクトと外かく間1,500 DC/AC1分間
絶縁抵抗 (MΩ)	500以上 (DC100V)
接触抵抗 (mΩ)	20以下
使用温度範囲 (℃)	-10~+60

※1 ANSI/TIA-568.2-D Category 6A 準拠

LMJ-C6AJ-W・・・ホワイト色
 LMJ-C6AJ-C・・・セラミックホワイト色
 LMJ-C6AJ-BG・・・ベージュ色
 LMJ-C6AJ-H・・・グレー色
 LMJ-C6AJ-K・・・ブラック色

4	シェル	銅合金	ニッケルメッキ	1	
3	ジャック部	PC		1	
2	コンタクトピン	焼青銅	金メッキ	8	
1	ハウジング	PC		1	パネル、シャッター
番号	部 品 名	材 質	仕上げ・処理	個数	備 考

図種	外観図・仕様書	DAY 23.12.26	SCALE FREE	DWG. NO 1811048-211
名称	LANモジュラージャック JJタイプ カテゴリ6A対応	承認	検図	設計
型名	LMJ-C6AJ-□	奈良木	阿部	山崎
				SUN ELECTRONICS CO., LTD.