
A4	三角法	W/T(g)	14

RoHS指令2011/65/EU及び(EU)2015/863で定めた
使用制限10物質対応が確認できた商品に表示する
当社独自のマークです。



SPEC

定格電圧 (V)	AC125
定格電流 (A)	DC1.5（DC48V）
耐電圧 (V)	コンタクト間1,000 DC／AC1分間、コンタクトと外かく間1,500 DC／AC1分間
絶縁抵抗 (MΩ)	100以上（DC500V）
接触抵抗 (mΩ)	20以下
使用温度範囲 (℃)	−10〜+60

※1 ANSI/EIA-568.2-D Category6 準拠
※2 型名の□内の文字により色を識別
LMJ-6TLW・・・ホワイト色
LMJ-6TL-C・・・セラミックホワイト色

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
4	IDCコンタクト	リン青銅	スズメッキ	8	
3	IDCカバー	PC		2	
2	IDCキャップ	ABS	ホワイト色	1	
1	ハウジング	ABS	※2	1	

図種	外観図・仕様書	DAY 21·07·19	SCALE FREE	DWG. NO	1813007−122
名称	LANモジュラジャック (カテゴリ6対応)	承認	検図	設計	
型名	LMJ−6TL□	奈良木	奈良木	阿部	サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.