

A４	三角法	W/T(g)	２５０

RoHS指令対応





〖ＡＣアダプタ〗

ＳＰＥＣ

4K8K PASS ４Ｋ・８Ｋ衛星放送で使用する３２２４MHzまでに対応した伝送周波数帯域をパス(通過)する製品に表示するマークです。

項　目		規　格　値
使用周波数 (ＭＨｚ)		２～２８
通信方式		ＨＤ－ＰＬＣ
変調方式		Ｗａｖｅｌｅｔ変換ＯＦＤＭ方式
伝送実効速度 (Ｍｂｐｓ)		７０(ＴＣＰ)・９５(ＵＤＰ) ※１
推奨登録台数		１５ ※２ ※３
最大登録台数		１２８ ※２ ※３
ネットワーク機器推奨接続台数		８ ※４
接続端子		７５Ω Ｆ形座×２ １００ＢＡＳＥ－ＴＸ／１０ＢＡＳＥ－Ｔ ＬＡＮポート ×１ ※５
ＴＶ信号通過損失※６(ｄＢ)	70～90MHz	２.５以下
	90～1489MHz	１.５以下
	1489～2681MHz	２.５以下
	2681～3224MHz	３.０以下
ＶＳＷＲ		３．０以下(２～２８ＭＨｚ) ２．５以下(７０～３２２４ＭＨｚ)
電源電圧		ＡＣ１００Ｖ:５０/６０Ｈｚ (ＡＣアダプタ)
消費電力		通常時：２．４Ｗ 自動節電機能動作時(子機設定時)：１．０Ｗ以下
使用温度範囲 (℃)		０～＋４０
質量 (ｇ)		本体：１６０ ＡＣアダプタ：９０

※１ １対１によるＰＣ－ＰＣ間の伝送速度
※２ マスタ(親機)１台に対してのターミナル(子機)登録台数
※３ 登録台数が増えると通信速度が低下する場合があります。
※４ ＬＡＮジャックにスイッチングハブを接続した際のネットワーク機器接続台数
※５ ＭＤＩ／ＭＤＩ－Ｘ自動検知有
※６ ＴＬＣ信号＋ＴＶ信号入力端子－ＴＶ信号出力端子間

出荷時設定：ターミナル(子機)
子機間通信：禁止
登録方法：自動

番号	部品名	材質	仕上げ・処理	個数	備考
6	ＤＣジャック	樹脂		1	
5	スライドスイッチ	樹脂		1	
4	タクトスイッチ	樹脂	ニッケルメッキ	2	
3	ＬＡＮジャック	黄　銅	ニッケルメッキ	1	
2	Ｆ形接栓座	黄　銅	ニッケルメッキ	2	
1	本体ケース	ＡＢＳ		1	

図種	外観図・仕様書	DAY 17･11･14	SCALE FREE	DWG. NO 1813036-170
名称	ＴＬＣモデム(同軸ＬＡＮモデム)	承認	検図	設計
型名	ＴＬＣ－Ｋ１６００Ａ	奈良木	奈良木	宮崎

サン電子株式会社 SUN ELECTRONICS CO.,LTD.